

B748MVAYWX2 – Winteroverall ZI werktuigbouwkundigen

Gevoerde overall met een verdekte kunststof ritssluiting gecombineerd met verdekte drukknopsluiting.



De overall is voorzien van:

- mouwinzet voorzien van armsgatplooi,
- 2 borstzakken afsluitbaar d.m.v. klep met verdekte drukknopsluiting,
- 2 steekzakken,
- 2 enveloppezakken,
- 1 mouwzak afsluitbaar d.m.v. klep met verdekte drukknopsluiting,
- 2 achterzakken met getrensde klep,
- 1 duimstokzak afsluitbaar d.m.v. klep met drukknopsluiting en
- verstelbaar elastiek in de rug.
- manchetten met kunststof drukknopsluiting aan de mouwen.

Normering:

- EN ISO11416 3/50H/60
- EN ISO11612:2008 A1 B2 C1 (beschermende kleding voor industriearbeiders)
- EN ISO11611:2007 Class 1 (beschermende kleding voor lassen)
- EN ISO 20471:2013 2 2 (zichtbaarheidskleding)
- EN1149-5:2008 (antistatische kleding)
- IEC 61482-2:2009 Class 2 (lichtboog)
- EN13034:2005 PB[6] (chemicaliën)
- EN-EN343: 3-2 (beschermende kleding tegen slecht weer)

Materiaal : 54% modacryl / 45% katoen / 1% static control

Kleur : fluorgeel / marine



ULTIMATE FIRE SAFETY WEAR

- ✓ Duurzaam geproduceerd
- ✓ Kwaliteit gewaarborgd
- ✓ Voldoet aan alle normeringen en kwaliteitsstandaarden
- ✓ Uitstekende service en totale ontzorging



ULTIMATE FIRE SAFETY WEAR

Scottweg 39
4462 GS Goes
☎ +31 (0)113 213 440
✉ info@pwg.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 16:45 uur

De informatie in alle productadviezen, veiligheidsgegevens en technische informatiebladen is naar ons beste weten correct, maar niet allesomvattend en zonder garantie en dient uitsluitend als leidraad te worden gebruikt.